



KAESER
COMPRESSEURS®



Gamme MOBILAIR®


Compresseurs mobiles pour le B.T.P. avec le PROFIL SIGMA ⚙️ de réputation mondiale
Débit 1,2 à 48,1 m³/min

www.kaeser.com

Motorisations alternatives – Moteur essence ou électrique

			Moteur électrique		
Modèle			M 13	M 17 ^{*)}	M 17
Débit à la pression de service	7 bar	m³/min	1,2	1,6	–
	100 psi	cfm	42	57	
	10 bar	m³/min	1,0	–	–
	145 psi	cfm	35		
	12 bar	m³/min	–	–	–
	175 psi	cfm			
	13 bar	m³/min	0,85	–	–
	190 psi	cfm	30		
	15 bar	m³/min	–	1,0	1,0
	215 psi	cfm		35	35
Type de moteur			Honda GX 630	Honda GX 630	Honda GX 630
Puissance nominale moteur			kW	15,5	15,5
Traitement d'air comprimé			○	○	○

* pour l'exportation hors de l'UE uniquement



Compresseurs compacts – avec la régulation antigel

			Moteur électrique		
Modèle			M 20	M 27	M 30
Débit à la pression de service	7 bar	m³/min	2,0	2,6	2,9
	100 psi	cfm	71	92	100
	10 bar	m³/min	–	2,1	–
	145 psi	cfm		74	
	12 bar	m³/min	–	1,9	–
	175 psi	cfm		67	
	14 bar	m³/min	–	1,6	–
	200 psi	cfm		57	
Type de moteur			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105
Puissance nominale moteur			kW	14,7	18,2
Traitement d'air comprimé			–	○	○
Option génératrice			kVA	–	6,5

* pour l'exportation hors de l'UE uniquement



Compresseurs polyvalents – avec un grand choix d'équipements

			Moteur électrique		
Modèle			M 57 ^{*)}	M57utility ^{*)}	M 70 ^{*)}
Débit à la pression de service	7 bar	m³/min	5,6	5,4	7,0
	100 psi	cfm	200	190	250
	10 bar	m³/min	–	4,7	5,4
	145 psi	cfm		165	190
	12 bar	m³/min	–	–	7,2
	175 psi	cfm			255
	14 bar	m³/min	–	–	6,4
	200 psi	cfm			225
Type de moteur			Kubota V2403	Kubota V2403	Kubota V2003T
Puissance nominale moteur			kW	36	36
Traitement d'air comprimé			–	○	○
Option génératrice			kVA	–	–

* pour l'exportation hors de l'UE uniquement




Compresseurs puissants

– adaptés au fonctionnement continu en conditions sévères

					ZONE à faibles émissions			
Modèle			M 135 ^{*)}	M 170 ^{*)}	M 125	M 171		
Débit à la pression de service	7 bar	m³/min	–	–	–	–		
	100 psi	cfm	–	–	–	–		
	8,6 bar	m³/min	–	17,0	–	17,0		
	125 psi	cfm	–	600	–	600		
	10 bar	m³/min	13,0	15,5	11,5	15,5		
	145 psi	cfm	460	550	405	550		
	12 bar	m³/min	12,0	13,5	10,7	13,5		
	175 psi	cfm	425	475	380	475		
	14 bar	m³/min	10,5	11,5	9,7	11,5		
	200 psi	cfm	370	405	345	405		
Type de moteur			Deutz TCD 2013 L04	Deutz TCD 2012 L06	Deutz TCD 4.1 L04	Deutz TCD 6.1 L06		
Puissance nominale moteur			kW	122	128	105	129	
Traitement d'air comprimé			○	○	○	○		
Option génératrice			kVA	–	–	13	–	

* pour l'exportation hors de l'UE uniquement



P25C/HR Sous réserve de modifications techniques. 15/22

Gros compresseurs

– économiques grâce à la commande SIGMA CONTROL SMART ou SIGMA CONTROL MOBIL

– économiques grâce à la commande SIGMA CONTROL SMART ou SIGMA CONTROL MOBIL							ZONE à faibles émissions	Moteur électrique	
Modèle			M 210 ^{*)}	M 235 ^{*)}	M 250 ^{*)}	M 450 ^{*)}	M 255	M 250E	M 255E
Débit à la pression de service	7 bar	m³/min	21,2	–	–	–	–	–	–
	100 psi	cfm	750						
	8,6 bar	m³/min	19,7	23,3	26,3	48,1	26,5	25,0	–
	125psi	cfm	700	825	930	1700	950	885	
	10 bar	m³/min	18,0	22,6	25,0	44,6	24,8	20,4	24,7
	145 psi	cfm	640	800	885	1575	875	720	875
	12 bar	m³/min	–	19,8	22,5	–	–	–	19,9
	175 psi	cfm		700	795				705
	14 bar	m³/min	–	18,1	20,0	37,7	19,7	16,2	–
200 psi	cfm	640		705	1330	695	570		
Type de moteur			Caterpillar C 6.6	Cummins QSB 6.7	Mercedes Benz OM 926 LA	Mercedes Benz OM 460 LA	Cummins B6,7	Siemens	Siemens
Puissance nominale moteur kW			146	201	210	348	210	132	160
Traitement d'air comprimé			○	○	○	○	○	○	○

* pour l'exportation hors de l'UE uniquement



KAESER KOMPRESSOREN AG – Grosssäckerstrasse 15 – CH-8105 Regensdorf

Telefon 044-871 63 63 – Fax 044-871 63 90 – E-Mail: info.swiss@kaeser.com – www.kaeser.com